



TERMINAL DOBLE OJO- COBRE ESTAÑADO

FABRICACIÓN	COBRE ELECTROLÍTICO CON UNA PUREZA SUPERIOR AL 99,9%.
CAPACIDAD DE CORRIENTE	35 KV
TEMPERATURA DE TRABAJO	90 °C
TEMPERATURA MÁX. DE TRABAJO	130 °C
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	SI
RESISTENCIA MECÁNICA	SOporta VIBRACIONES Y TRACCIÓN
CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD	V-2 O VTM-2 O SUPERIOR
CALIBRE PARA CABLE	HASTA 750 MCM
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	SI
RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN	SI
CERTIFICACIÓN	UL E357535

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	AGUJERO		TAMAÑO DE TERMINAL			ΦD	TAMAÑO DE CABLE		
	ΦE	H	W	B	L		Φd	MM ²	AWG
CL14-2H-8	8-4	45.0	13.0	28.5	117.5	8.8	5.8	16	6
CL22-2H-8	8.4	45.0	16.0	28.5	119.2	11.3	7.7	25	4
CL22-2H-10	10.5	45.0	16.0	28.5	119.2	11.3	7.7	25	4
CL38-2H-10	10.5	45.0	18.3	31.7	120.0	12.4	9.8	50	1/0
CL38-2H-12	13.0	45.0	18.3	31.7	120.0	12.4	9.8	50	1/0
CL60-2H-10	10.5	45.0	20.5	40.0	130.0	14.0	11.0	50	1/0
CL60-2H-12	13.0	45.0	20.5	40.0	130.0	14.0	11.0	50	1/0
CL70-2H-10	13.0	45.0	21.4	40.0	130.0	15.0	12.0	70	2/0
CL70-2H-12	13.0	45.0	21.4	40.0	130.0	15.0	12.0	70	2/0
CL100-2H-12	13.0	45.0	26.0	42.0	132.0	18.0	14.0	95	3/0
CL125-2H-12	13.0	45.0	29.0	42.0	135.0	20.0	16.0	120	4/0
CL150-2H-12	13.0	45.0	31.0	50.0	150.0	22.0	17.0	150	250
CL180-2H-12	13.0	45.0	33.0	50.0	150.0	23.0	18.2	185	350
CL250-2H-12	13.0	45.0	40.0	50.0	150.0	28.0	22.0	240	450
CL325-2H-12	13.0	45.0	46.0	68.0	180.0	32.0	25.0	300	500
CL400-2H-12	13.0	45.0	54.0	60.0	180.0	37.0	30.0	400	750
CL500-2H-12	13.0	45.0	57.5	60.0	180.0	40.0	31.0	500	1000

