

BAND-IT

THE ULTIMATE FASTENING SYSTEMS



BALL-LOK (KT)

DESCRIPCIÓN GENERAL

LOS CINTILLOS BALL-LOK™ (KT) DE BAND-IT® ESTÁN DISEÑADOS PARA LA FIJACIÓN SEGURA DE CABLES, MANGUERAS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS EN APLICACIONES INDUSTRIALES, ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES.

CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO EN SITIOS GLOBALES BAND-IT® Y CERTIFICADO UL.
- DISPONIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 Y 316.
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- DISEÑO AUTOBLOCANTE PARA INSTALACIÓN RÁPIDA.
- DISPONIBLE CON REVESTIMIENTO EPOXI NEGRO.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- NO REQUIERE HEBILLAS ADICIONALES.
- EXCELENTE RESISTENCIA A VIBRACIONES.
- MAYOR VIDA ÚTIL QUE LOS CINTILLOS PLÁSTICOS.
- IDEAL PARA AMBIENTES CORROSIVOS Y EXTERIORES.
- CERTIFICACIÓN UL.

APLICACIONES TÍPICAS

TELECOMUNICACIONES, FTTH, HFC, ENERGÍA, MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, SEÑALIZACIÓN VIAL E INSTALACIONES INDUSTRIALES.

BENEFICIOS DEL RECUBRIMIENTO EPOXI NEGRO

PROTEGE EL AISLAMIENTO DEL CABLE, REDUCE DESGASTE POR VIBRACIÓN Y MEJORA LA PROTECCIÓN EN APLICACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO	ANCHO(A) (MM)	LARGO(L) (MM)	ESPESOR (MM)	DIÁMETRO MÁXIMO (MM)	RESISTENCIA (MM)	PRESENTACIÓN
KT4U046-030	NO	4,6	300	0,25	83	190	BOLSA X 100
KT4B046-055	SI	4,6	550	0,25	163	140	BOLSA X 100
KT4U078-040	NO	7,8	400	0,25	115	280	BOLSA X 100
KT4U078-055	NO	7,8	550	0,25	163	280	BOLSA X 100
KT4B078-055	SI	7,8	550	0,25	163	160	BOLSA X 100

